



Dane Techniczne - Załącznik nr 1

Neuss, 5.07.2010

CE
10

TERRAFOND 8 - 400

Hermann Technoplast GmbH
Xantener Str. 7, D- 41460 Neuss
10

Terrafond 8 TYP 400

Folia izolacyjna wytłoczona z polietylenu wysokiej gęstości
Szerokość x długość [m]: 0.5 x 20; 1 x 20; 1.5 x 20; 2 x 20; 2.5 x 20; 3 x 20; 3.5 x 20;

Klasa palności	EN 13501-1	Klasa F
Wysokość wytłoczeń		8mm
Klasa wodoszczelności	EN 1928	W1
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-2	
- wzdłuż pasma		MD > 300 N/50mm
- w poprzek pasma		CMD > 300 N/50mm
Wydłużenie względne przy obciążeniu max	EN 12311-2	
- wzdłuż pasma		MD > 25%
- w poprzek pasma		MD > 25%
Wytrzymałość na uderzenia	EN 12691	> 350 mm
Wytrzymałość na rozdarcie	EN 12310-1	MD > 300N
		CMD > 300N
Wytrzymałość na związki chemiczne	EN 1847	wodoszczelny
Odporność na nacisk powierzchniowy		> 120 kN/m ²
Wytrzymałość starzeniowa	EN 1296	spełnia wymagania
Wytrzymałość na statyczne obciążenia	EN 12730	brak perforacji przy 200 N/24



Ulrike Starkloff